

# SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE ESCORT TD-150



- ✓ Certificado de conformidad GOST-R
- ✓ Certificado de UAE (Unión Aduanera Euroasiática)
- ✓ Certificados de conformidad europeos CE, E-Mark  
Grado de protección IP67  
Aislamiento galvánico

**3 MODOS DE CONEXIÓN:**  
RS-485, analógico, de frecuencia

» **ESCORT TD-150 se lanzó en el 2017 en respuesta a las necesidades de los consumidores.**

ESCORT TD-150 se presenta en el 2017 en respuesta a las solicitudes de los clientes y es un sucesor del sensor de combustible ESCORT TD-100. La principal diferencia de diseño entre el TD-150 y su predecesor es la adición del modo analógico de conexión con un rango de señal extendido.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ambiente por medir	Gasolina, Diesel
Resolución de la salida digital	0,1%
Resolución de la salida analógica	0,25%
Rango de señal de frecuencia	300 - 4395 Hz
Rango de señal analógica	0,2 - 9 V
Error de medición en el ambiente operativo	1%
No linealidad, no es peor	1%
Tensión nominal de alimentación	7 - 80 V (a partir del número de serie 15520)
Corriente de consumo, no es más	30 mA
Grado de protección	IP67
Rango de temperatura operativa, C °	de -60... +85